

LARX Carbon Kit GROUND

POPIS A KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- + Uhlíková fólie s kompletním příslušenstvím pro jednoduchou instalaci
- + Navržena pro dlouhou životnost
- + Suchá nebo mokrá instalace dle typu produktu
- + Minimální tloušťka pro zanedbatelné navýšení konstrukce podlahy
- + Vysoká účinnost přeměny elektřiny na teplo (99 %)
- + Možno použít jako hlavní nebo doplňkový zdroj vytápění
- + Vhodné pro novostavby i rekonstrukce
- + Balení obsahuje vše potřebné k instalaci
- + K dispozici v 7 rozměrech od 0,75 m² do 2,5 m² (délky 1,5 až 5 m při šíři 50 cm)



TECHNICKÝ POPIS

Technické parametry LARX Carbon Kit HEAT

Označení produktu	LARX-CKG100W050SXXXL
Napájení	230 V
Výkon	150 W/m ²
Tloušťka fólie	0,7 mm
Šířka fólie	50 cm
Délka fólie	od 1,5 m do 5 m (dle varianty)
Připojovací vodiče	3 m, dvoužilové
Účinnost	99 %
Typ instalace	mokrá
Označení produktu	LARX Carbon Kit ground

POUŽITÍ

- + Mokrý instalace pod potěr (anhydrit, beton)
- + Možnost instalace pod podlahové desky (OSB apod.)
- + Komfortní i hlavní vytápění
- + Vhodné pro rezidenční i komerční prostory

DÉLKA LARX CARBON KIT



Lze zkracovat po 25 cm. Izolační samolepky jsou součástí sady.

OBSAH BALENÍ

- + Uhlíková fólie
- + Připojovací vodiče (L, N) délky 3 m
- + Izolační samolepky pro zkracování délky
- + Výrobní štítek o testování s certifikačním odporem
- + Návod k instalaci
- + Záruční list
- + Samolepka podlahového vytápění do rozvaděče

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou dle platných norem. Před instalací odpojte systém od napětí. Fólie nesmí být mechanicky poškozena nebo zkracována napříč šířkou. Nutné ověřit správný izolační odpor před instalací a spuštěním systému.